

ООО «Мир рекламы - Медиа»

Адрес: 111250, Москва, проезд Завода "Серп и Молот", дом 3 корпус 2, 5-й этаж

Телефон: 8 (800) 250-06-30 (бесплатный междуг.звонок), (495) 228-06-30

www.all-billboards.ru



Прайс-лист на размещение рекламы в лифтах и подъездах жилых домов

Дата заполнения:	01.06.2020
Регион:	Сосенское

[Посмотреть адресную программу на карте](#)

№	Район/блок	Место размещения	Количество стендов	Налог	Период размещения	Формат	Стоимость одного стикера, руб.	Стоимость аренды пакета за выбранный период, руб.	Стоимость изготовления, руб.	Стоимость размещения, руб.
1	Все районы	возле подъезда	128	ЕНВД	1 месяц С 01.07.2020 По 31.07.2020	A5	135,	17 280	включена	17 280
						A4	243,	31 104	включена	31 104
						A3	486,	62 208	включена	62 208
	Газопровод + Коммунарка + Эдальго + Бачурин	возле подъезда	81	ЕНВД	1 месяц С 01.07.2020 По 31.07.2020	A5	135,	10 935	включена	10 935
						A4	243,	19 683	включена	19 683
						A3	486,	39 366	включена	39 366
	Новостройки	возле подъезда	47	ЕНВД	1 месяц С 01.07.2020 По 31.07.2020	A5	135,	6 345	включена	6 345
						A4	243,	11 421	включена	11 421
						A3	486,	22 842	включена	22 842



ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К МАКЕТАМ РЕКЛАМЫ

ВЕКТОРНЫЕ

Файлы *.CDR (COREL DRAW до 14 версии включительно)

1. Все растровые изображения должны быть в цветовой модели CMYK, НЕ МЕНЕЕ 300 dpi.
2. Все текстовые элементы должны быть преобразованы в кривые и не иметь остатков шрифтов в виде хвостов от двойных пробелов, потерянных строк и т.д.
3. Все векторные элементы должны быть представлены в цветовой модели CMYK.
4. Макеты не должны содержать видимых или не видимых элементов за пределами оплаченной площади заявленного размера.
5. Макеты не должны содержать эффекты (линзы, тени должны быть отрастрированы в цветовой модели CMYK, разрешением 300 dpi, контуры, выдавливания и др. должны быть переведены в кривые
6. Цвета макета должны быть адаптированы к офсетной печати (черный цвет мелких букв и векторных объектов C-0, M-0, Y-0, K-100,)
7. Минимальный размер шрифта в черном цвете - 6 кегль, цветной или белый не менее - 10 кегль.

РАСТРОВЫЕ

Файлы *. TIF

8. Разрешением 300 dpi для цветных или полутоновых макетов и 600 dpi для черно-белых (BIPMAP) файлов.
9. Макет должен быть представлен в цветовой модели CMYK. Не должен содержать слоев, контуров и альфа-каналов